

INGESYS

IC2

Controlador de Subsistemas para material rodante en el sector ferroviario



INGESYS™ IC2 es un sistema de control orientado a resolver las necesidades de automatización de subsistemas presentes en el sector ferroviario (tranvías, trenes, etc.).

Su diseño compacto y robusto, según las normas EN50155 y EN45545-2, se adapta a los exigentes requerimientos mecánicos, ambientales y de protección contra incendios del sector ferroviario.

Controlador compacto según normativa ferroviaria

Controlador con una estructura modular y con una amplia gama de módulos de entradas/salidas, tanto digitales como analógicas que permite dar una solución técnica adecuada a cada aplicación con un coste óptimo.

Incluye una gran variedad de interfaces y protocolos de comunicación estándar en el sector ferroviario que permite su integración dentro de las redes de comunicaciones del tren más habituales en el mercado.

Pone a disposición del usuario herramientas de programación compatibles con el estándar IEC61131-3 así como la posibilidad de programación en lenguaje C/C++ y Matlab®/Simulink®. Una completa librería de funciones (matemáticas, de regulación, de archivo de datos, de comunicaciones, etc.) facilita al usuario el desarrollo de la aplicación.

La integración de un servidor Web permite al usuario el diagnóstico y la monitorización del sistema de una forma ágil y adaptable a sus necesidades.

Está orientado a su aplicación tanto para el control de subsistemas del tren (aire acondicionado, WC, FDS, puertas, vagón cafetería, etc.) como para el control de trenes y tranvías.

Beneficios

- ✓ Diseño compacto y robusto
- ✓ Solución a medida con coste óptimo
- ✓ Cumplimiento de los estándares de tracción
- ✓ Solución a coste óptimo

www.ingeteam.com
ingesys.info@ingeteam.com

Ingeteam

Alimentación Principal*	Fuente de Alimentación	
	24Vdc (+25% / -30%) Clase S2 (EN 50155:2017)	
	36-48Vdc (+25% / -30%) Clase S2 (EN 50155:2017)	
Consumo Máximo	24V @ 300mA / 110V @ 80mA	
Potencia Disipada	8W (max.)	
Procesador	Módulo Procesador	
	IC2-HC	IC2-P
Memoria	Hasta 128MB	512MB
	Programa: 1MB	Programa: 4MB
	Datos: hasta 1MB	Datos: hasta 4MB
Programa	Datos no volátiles 62KB	Datos no volátiles 128KB
	Registro de datos: 32MB (opcional hasta 8GB)	Registro de datos: 2GB (opcional hasta 8GB)
Monitorización y Mantenimiento	IEC61131-3 (funciones específicas, biblioteca de comunicación y regulación), C/C++, Matlab/Simulink	
	Servidor web integrado	
	Pantalla local de texto LCD (opcional)	
LAN	Puerto USB para carga / descarga: firmware, aplicación, registro de datos ...	
	2 Ethernet 10/100Base TX M12 (interruptor interno)	1 Ethernet adicional, 10/100Base TX M12 (opcional)
	1 Ethernet adicional 10/100Base TX M12 (opcional)	
Bus de Campo	Protocolos: Modbus TCP/UDP, TRDP, Ethernet/IP, PROFINET I/O, SFTP, cliente DHCP, cliente DNS, SNTP, Syslog	
	Hasta 4 puertos seleccionables por cada CPU: CAN (CANOpen M/S,CANRaw) Profibus DP, MODBUS RTU, RS232/RS485, MVB ESD+, MVB EMD	
Entradas Digitales	Módulos de Entrada/Salida**	
	16 ED (24Vdc @ 3mA) (PNP o NPN)	
Salidas Digitales	8 ED (24-110Vdc) (PNP o NPN)	
	16 SD (HSD 24Vdc @ 500mA) (PNP o NPN)	
Salidas de Relé	8 SD (24VDC @ 2A)	
	8 SD (24-110Vdc @ 0,5A)	
Mixtos de E/S Digitales	3 salidas de relé electromecánicas con contactos conmutados (150V @ 5A)	
	8 ED (24Vdc @ 5mA) + 8 SD (HSD 24Vdc @ 500mA)	
	12 ED (24Vdc @ 5mA) + 4 SD (HSD 24Vdc @ 500mA)	
Entradas Analógicas	4 ED (24Vdc @ 5mA) + 12 SD (HSD 24Vdc @ 500mA)	
	8 EA (±10V ó ± 20mA)	
Salidas Analógicas	8 EA síncronas rápidas, hasta 100Ks / s, para (± 10V o ± 20mA) o acelerómetros IEPE	
	10 entradas de temperatura (PT100, NTC o Termopar)	
Control de Motores	8 SA (±10V or ± 20mA)	
Audio	4 ED (24Vdc@ 5mA) + 1 entrada encoder + 1 salida PWM (5A) topología de medio puente	
Inmunidad y Emisión	2 salidas de audio, 2W	
Rango de Temperatura	Estándares	
	EN 50121-3-2:2017+A1:2019	
Vibraciones	EN 50155:2021 [Class OT4 (-40°C at +70°C)]	
	EN 50155:2021 [Body Mounted, Class B] / IEC 61373:2010	
Protección Contra Incendios	EN 45545-2:2020+A1:2023	
	Características Mecánicas	
Montaje	Panel	
Material	Aluminio	
Dimensiones (L x A x P)	(149mm to 524mm)*** x 135mm x 34,6mm	

* A elegir ** A combinar hasta 10 módulos

*** Dependiendo del número de módulos de E/S seleccionado, con un ancho de 37,5 mm cada uno.

Los datos técnicos de esta ficha están sujetos a cambios sin previo aviso FY55IPT00G/1024